

Минизаправки мочевины

AdBlue 2500



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



Заправ. станция мочевины 2500л 220 В-35 л-DMS-IPGU-обогрев

Номер артикула: 26 747
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар: Заправочная станция
Издание: ares®
Емкость резервуара (л): 2500
Материал резервуара: ПЭ НД Lupolen 4021 K RM
Цвет внешнего резервуара: синий, RAL 5015
Цвет внутреннего резервуара: белая
Цвет двери: синий, RAL 5015
Снимаемая верхняя крышка на
наружном резервуаре, ДхШ
(мм): 1680 x 925
Люк во внутреннем резервуаре,
диаметр (мм): 565
Размеры двери, ШхВ (мм): 730 x 1530
Точки крепления: Посредством вставок
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при
свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: AdBlue®
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 1,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения: Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Обогрев резервуара
Тип обогрева: саморегулирующаяся линия нагрева
Принцип ленты обогрева: саморегулирующаяся
Напряжение (В): 230
Потребление тока длительное
(А): 1,5
Потребление тока пиковая (А): 2,8
Мощность (Вт): 405
Тип защиты: IP 66
Ширина - Высота (мм): 14 x 5,2
Длина (м): 15
Максимальная температура
при работе (° C): 65
Диапазон температур (° C): -40 до +85
Предварительно выставленная
температура (° C): +5
Проводящий материал: Медная оплетка
Изоляция кабеля: Термопластичный наружный кожух
Обогрев насосного отсека

Тип обогрева:	Тепловое сопротивление с вентилятором
Напряжение (В):	230
Потребление тока длительное (А):	3,48
Потребление тока пиковая (А):	5,91
Мощность (Вт):	800
Предварительно выставленная температура (° C):	+5
Количество воздуха (м3/час):	63
Длина - Ширина - Высота (мм):	103 x 200 x 103
Вентиляция	
Напряжение (В):	230
Потребление тока длительное (А):	0,173
Потребление тока пиковая (А):	0,311
Мощность (Вт):	17
Тип защиты:	IP 54
Диапазон температур (° C):	-20 до +60
Предварительно выставленная температура (° C):	28
Количество воздуха (м3/час):	85
Длина - Ширина - Высота (мм):	62 x 150 x 170
Управление обогревом и вентиляцией	
Тип управления:	Термостат в помещении
Напряжение (В):	230
Потребление тока максимальное (А):	16
Тип защиты:	IP 66
Диапазон регулировки (° C):	-20 до +35
Диапазон температур (° C):	-20 до +50
Длина - Ширина - Высота (мм):	122 x 120 x 56
Изоляция	
Материал:	PUR (полиуретан)
Толщина (мм):	20
Изолированная поверхность внутреннего резервуара (мл):	11
Размеры ДхШхВ (мм):	1864 x 1460 x 2400
Вес (кг):	290

Спецификация

- Двухстенный резервуар (45 506 155)
- Толщина стенок резервуара до 7 мм
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Заливная горловина G2" с шаровым краном
- БРС для бензовоза (тип Dry-Break DBC-1000-AB), автоматически закрывающееся (84 005)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150 950)
- Пневматический уровнемер, в % (83 846)
- Электрический предохранитель переполнения, согласно закона о водных ресурсах со строительным разрешением на применение Z-65.11-18 (19 412)
- Оптический и акустический прибор предупреждения о протечках масла и воды, со строительным разрешением на применение Z-65.40-339 (19 406)
- Обдув посредством вентилятора для предохранения среды от перегрева

- Термоизолированный высококачественным изолирующим материалом внутренний резервуар
- Обогрев внутреннего резервуара при помощи обогревающего кабеля (саморегулирующийся)
- Обогрев отсеков с насосом и оборудованием при помощи воздушного обогревателя
- Обратный клапан с фильтром грубой очистки, из нерж. стали (19 890)
- Дверь с двумя замками
- Мембранный насос со встроенным байпасом, на монтажной плате из нерж. стали (25 210)
- Выключатель
- Система управления раздачей дизтоплива (DMS) (23 499)
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Раздаточный шланг, 6 м
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для мочевины с шатуном (ZVAUD) (23 171 960)

Упаковка

Размеры ДхШхВ (мм):	1864 x 1460 x 2400
Вес (кг):	290
Количество в упаковке:	1.0



Заправ. станция мочевины 2500л 220 В-35 л-EBZDU-обогрев

Номер артикула: 26 746
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар: Заправочная станция
Издание: ares®
Емкость резервуара (л): 2500
Материал резервуара: ПЭ НД Lupolen 4021 K RM
Цвет внешнего резервуара: синий, RAL 5015
Цвет внутреннего резервуара: белая
Цвет двери: синий, RAL 5015
Снимаемая верхняя крышка на
наружном резервуаре, ДхШ
(мм): 1680 x 925
Люк во внутреннем резервуаре,
диаметр (мм): 565
Размеры двери, ШхВ (мм): 730 x 1530
Точки крепления: Посредством вставок
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при
свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: AdBlue®
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 1,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения: Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Обогрев резервуара
Тип обогрева: саморегулирующаяся линия нагрева
Принцип ленты обогрева: саморегулирующаяся
Напряжение (В): 230
Потребление тока длительное
(А): 1,5
Потребление тока пиковая (А): 2,8
Мощность (Вт): 405
Тип защиты: IP 66
Ширина - Высота (мм): 14 x 5,2
Длина (м): 15
Максимальная температура
при работе (° C): 65
Диапазон температур (° C): -40 до +85
Предварительно выставленная
температура (° C): +5
Проводящий материал: Медная оплетка
Изоляция кабеля: Термопластичный наружный кожух
Обогрев насосного отсека

Тип обогрева:	Тепловое сопротивление с вентилятором
Напряжение (В):	230
Потребление тока длительное (А):	3,48
Потребление тока пиковая (А):	5,91
Мощность (Вт):	800
Предварительно выставленная температура (° C):	+5
Количество воздуха (м3/час):	63
Длина - Ширина - Высота (мм):	103 x 200 x 103
Вентиляция	
Напряжение (В):	230
Потребление тока длительное (А):	0,173
Потребление тока пиковая (А):	0,311
Мощность (Вт):	17
Тип защиты:	IP 54
Диапазон температур (° C):	-20 до +60
Предварительно выставленная температура (° C):	28
Количество воздуха (м3/час):	85
Длина - Ширина - Высота (мм):	62 x 150 x 170
Управление обогревом и вентиляцией	
Тип управления:	Термостат в помещении
Напряжение (В):	230
Потребление тока максимальное (А):	16
Тип защиты:	IP 66
Диапазон регулировки (° C):	-20 до +35
Диапазон температур (° C):	-20 до +50
Длина - Ширина - Высота (мм):	122 x 120 x 56
Изоляция	
Материал:	PUR (полиуретан)
Толщина (мм):	20
Изолированная поверхность внутреннего резервуара (мл):	11
Размеры ДхШхВ (мм):	1864 x 1460 x 2400
Вес (кг):	285

Спецификация

- Двухстенный резервуар (45 506 155)
- Толщина стенок резервуара до 7 мм
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Заливная горловина G2" с шаровым краном
- БРС для бензовоза (тип Dry-Break DBC-1000-AB), автоматически закрывающееся (84 005)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150 950)
- Пневматический уровнемер, в % (83 846)
- Электрический предохранитель переполнения, согласно закона о водных ресурсах со строительным разрешением на применение Z-65.11-18 (19 412)
- Оптический и акустический прибор предупреждения о протечках масла и воды, со строительным разрешением на применение Z-65.40-339 (19 406)
- Обдув посредством вентилятора для предохранения среды от перегрева

- Термоизолированный высококачественным изолирующим материалом внутренний резервуар
- Обогрев внутреннего резервуара при помощи обогревающего кабеля (саморегулирующийся)
- Обогрев отсеков с насосом и оборудованием при помощи воздушного обогревателя
- Обратный клапан с фильтром грубой очистки, из нерж. стали (19 890)
- Дверь с двумя замками
- Мембранный насос со встроенным байпасом, на монтажной плате из нерж. стали (25 210)
- Выключатель
- Счетчик, цифровой, для мочевины (EBZDU) (23 287 870)
- Раздаточный шланг, 6 м
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для мочевины с шатуном (ZVAUD) (23 171 960)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	1864 x 1460 x 2400
Вес (кг):	285
Количество в упаковке:	1.0



Заправ. станция мочевины 2500л 220 В-35 л-EBZDU

Номер артикула: 26 736
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар: Fuelstation
Издание: ares®
Емкость резервуара (л): 2500
Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Цвет внешнего резервуара: синий, RAL 5015
Цвет внутреннего резервуара: белая
Цвет двери: синий, RAL 5015
Снимаемая верхняя крышка на
наружном резервуаре, ДхШ
(мм): 800
Люк во внутреннем резервуаре,
диаметр (мм): 565
Размеры двери, ШхВ (мм): 730 x 1530
Точки крепления: Посредством вставок
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при
свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: AdBlue®
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Размеры ДхШхВ (мм): 1860 x 1460 x 2400
Потребление тока (А): 1,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения: Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Вес (кг)

Спецификация

- Толщина стенок резервуара до 7 мм
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Befüllleitung G2" mit Kugelhahn
- Tankwagenkupplung (Dry-Break DBC-1000-AB) automatisch schließend (84 005)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150 950)
- Pneumatisches Füllstandsmessgerät, in % (83 846)
- Elektrische Überfüllsicherung nach WHG mit Bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-18 (19 412)
- Optisches und akustisches Öl-/Wasser-Leckwarngerät mit Bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.40-339 (19 406)
- Edelstahl-Fußventil mit Saugkorb (19 890)
- Дверь с двумя замками

- Membranpumpe mit integriertem Bypass auf Edelstahl-Montageplatte montiert (25 210)
- Выключатель
- Двухстенный резервуар (45 506 155)
- Счетчик, цифровой, для мочевины (EBZDU) (23 287 870)
- Раздаточный шланг, 6 м
- Edelstahl-Automatikzapfventil für Urea mit Drehgelenk (ZVAUD) (23 171 960)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1860 x 1460 x 2400

Вес (кг)

Количество в упаковке: 1.0



Заправ. станция мочевины 2500л 220 В-35 л-DMS-IPGU

Номер артикула: 26 737
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар: Fuelstation
Издание: ares®
Емкость резервуара (л): 2500
Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Цвет внешнего резервуара: синий, RAL 5015
Цвет внутреннего резервуара: белая
Цвет двери: синий, RAL 5015
Снимаемая верхняя крышка на
наружном резервуаре, ДхШ
(мм): 1680 x 925
Люк во внутреннем резервуаре,
диаметр (мм): 565
Размеры двери, ШхВ (мм): 730 x 1530
Точки крепления: Посредством вставок
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при
свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: AdBlue®
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 1,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения: Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Размеры ДхШхВ (мм): 1860 x 1460 x 2400
Вес (кг): 265

Спецификация

- Двухстенный резервуар (45 506 155)
- Толщина стенок резервуара до 7 мм
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Заливная горловина G2" с шаровым краном
- БРС для бензовоза (тип Dry-Break DBC-1000-AB), автоматически закрывающееся (84 005)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150 950)
- Пневматический уровнемер, в % (83 846)
- Электрический предохранитель переполнения, согласно закона о водных ресурсах со строительным разрешением на применение Z-65.11-18 (19 412)
- Оптический и акустический прибор предупреждения о протечках масла и воды, со строительным разрешением на применение Z-65.40-339 (19 406)
- Обратный клапан с фильтром грубой очистки, из нерж. стали (19 890)
- Дверь с двумя замками

- Мембранный насос со встроенным байпасом, на монтажной плате из нерж. стали (25 210)
- Выключатель
- Система управления раздачей дизтоплива (DMS) (23 499)
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Раздаточный шланг, 6 м
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для мочевины с шатуном (ZVAUD) (23 171 960)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1860 x 1460 x 2400

Вес (кг): 265

Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

