

Электрические насосы для смазки



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



Насос для смазки-24 В пост. тока

Труба 348 -17,5 кг емкость

Номер артикула: 61 501
 Код товара: 4048358615015
 Группа скидок: D

Технические данные

Производительность (об/мин): 101
 Макс. Производительность (гр/цикл): 1,37
 Макс. производительность (см³/мин): 138,4
 Производительность (в зависимости от числа оборотов) (фунт/мин): 0-0.304
 Производительность (в зависимости от числа оборотов) (грамм/мин): 0-138
 Макс. допустимое рабочее давление (атм./ psi (фунт/кв. дюйм)): 345/5004
 Рабочий диапазон температур (°C): -40 / +65
 Рабочий диапазон температур (°F): -40 / +149
 Потребление тока максимальное (А): 25
 Мощность (Вт): 550
 Рабочее напряжение (В): 24 В пост. тока
 Тип защиты: IP 54
 Длина кабеля (м) / (ft): 1 / 3.3
 Резьба со стороны подачи: G 1/4" вн.
 Länge Saugrohr (mm) / (inch): 348 / 13.7
 Вес (кг) / (фунт): 7,25 / 16

Спецификация

- Поршневой насос двойного действия
- 2-ступенчатая планетарная коробка передач
- Дисплей для отображения рабочей частоты
- Отдельный винт для залива масла
- Сервомотор контролируемый электроникой
- Корпус из литого алюминия, устойчив к морской воде
- 2 выхода на стороне подачи
- 4 крепежных винта в корпусе
- Принадлежности: (вентиль ограничения давления (61660) + блок управления насосом для смазки (61 550)
- Защита по низкому напряжению 18 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается
- Защита по высокому напряжению 28 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается

Особенности

- Made in Germany
- Устойчив к вибрации и тряске
- Уплотняющие поверхности закалены и отполированы для длительного срока службы
- Число оборотов насоса регулируется легкодоступным регулятором
- Зубчатые колеса из инструментальной стали высокой твердости, внутренние зубчатые ободья из легированной стали, колеса планетарной коробки из закаленной стали
- Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и длительную работу коробки передач
- Привод и насос в масляной ванне с глазком
- Корпус и насос защищены от брызг
- Наружные части устойчивы к коррозии

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 530 x 310 x 280 / 20.8 x 12.2 x 11



Насос для смазки-24 В пост. тока

Труба 483-30- кг емкость

Номер артикула: 61 503
Код товара: 4048358615039
Группа скидок: D

Технические данные

Производительность (об/мин): 101
Макс. Производительность (гр/цикл): 1,37
Макс. производительность (см³/мин): 138,4
Производительность (в зависимости от числа оборотов) (фунт/мин): 0-0.304
Производительность (в зависимости от числа оборотов) (грамм/мин): 0-138
Макс. допустимое рабочее давление (атм./ psi (фунт/кв. дюйм)): 345/5004
Рабочий диапазон температур (°C): -40 / +65
Рабочий диапазон температур (°F): -40 / +149
Потребление тока максимальное (А): 25
Мощность (Вт): 550
Рабочее напряжение (В): 24 В пост. тока
Тип защиты: IP 54
Длина кабеля (м) / (ft): 1 / 3.3
Резьба со стороны подачи: G 1/4" вн.
Länge Saugrohr (mm) / (inch): 483 / 19
Вес (кг) / (фунт): 7,8 / 17.2

Спецификация

- Поршневой насос двойного действия
- 2-ступенчатая планетарная коробка передач
- Дисплей для отображения рабочей частоты
- Отдельный винт для залива масла
- Сервомотор контролируемый электроникой
- Корпус из литого алюминия, устойчив к морской воде
- 2 выхода на стороне подачи
- 4 крепежных винта в корпусе
- Принадлежности: (вентиль ограничения давления (61660) + блок управления насосом для смазки (61 550)
- Защита по низкому напряжению 18 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается
- Защита по высокому напряжению 28 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается

Особенности

- Made in Germany
- Устойчив к вибрации и тряске
- Уплотняющие поверхности закалены и отполированы для длительного срока службы
- Число оборотов насоса регулируется легкодоступным регулятором
- Зубчатые колеса из инструментальной стали высокой твердости, внутренние зубчатые ободья из легированной стали, колеса планетарной коробки из закаленной стали
- Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и длительную работу коробки передач
- Привод и насос в масляной ванне с глазком
- Корпус и насос защищены от брызг
- Наружные части устойчивы к коррозии

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 685 x 310 x 280 / 26.9 x 12.2 x 11



Насос для смазки-24 В пост. тока

Труба 505-30-кг емкость

Номер артикула: 61 505
Код товара: 4048358615053
Группа скидок: D

Технические данные

Производительность (об/мин): 101
Макс. Производительность (гр/цикл): 1,37
Макс. производительность (см³/мин): 138,4
Производительность (в зависимости от числа оборотов) (фунт/мин): 0-0.304
Производительность (в зависимости от числа оборотов) (грамм/мин): 0-138
Макс. допустимое рабочее давление (атм./ psi (фунт/кв. дюйм)): 345/5004
Рабочий диапазон температур (°C): -40 / +65
Рабочий диапазон температур (°F): -40 / +149
Потребление тока максимальное (А): 25
Мощность (Вт): 550
Рабочее напряжение (В): 24 В пост. тока
Тип защиты: IP 54
Длина кабеля (м) / (ft): 1 / 3.3
Резьба со стороны подачи: G 1/4" вн.
Länge Saugrohr (mm) / (inch): 505 / 19.9
Вес (кг) / (фунт): 8 / 17.7

Спецификация

- Поршневой насос двойного действия
- 2-ступенчатая планетарная коробка передач
- Дисплей для отображения рабочей частоты
- Отдельный винт для залива масла
- Сервомотор контролируемый электроникой
- Корпус из литого алюминия, устойчив к морской воде
- 2 выхода на стороне подачи
- 4 крепежных винта в корпусе
- Принадлежности: (вентиль ограничения давления (61660) + блок управления насосом для смазки (61 550)
- Защита по низкому напряжению 18 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается
- Защита по высокому напряжению 28 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается

Особенности

- Made in Germany
- Устойчив к вибрации и тряске
- Уплотняющие поверхности закалены и отполированы для длительного срока службы
- Число оборотов насоса регулируется легкодоступным регулятором
- Зубчатые колеса из инструментальной стали высокой твердости, внутренние зубчатые ободья из легированной стали, колеса планетарной коробки из закаленной стали
- Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и длительную работу коробки передач
- Привод и насос в масляной ванне с глазком
- Корпус и насос защищены от брызг
- Наружные части устойчивы к коррозии

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 685 x 310 x 280 / 26.9 x 12.2 x 11



Насос для смазки-24 В пост. тока

Труба 699-60-кг емкость

Номер артикула: 61 507
Код товара: 4048358615077
Группа скидок: D

Технические данные

Производительность (об/мин): 101
Макс. Производительность (гр/цикл): 1,37
Макс. производительность (см³/мин): 138,4
Производительность (в зависимости от числа оборотов) (фунт/мин): 0-0.304
Производительность (в зависимости от числа оборотов) (грамм/мин): 0-138
Макс. допустимое рабочее давление (атм./ psi (фунт/кв. дюйм)): 345/5004
Рабочий диапазон температур (°C): -40 / +65
Рабочий диапазон температур (°F): -40 / +149
Потребление тока максимальное (А): 25
Мощность (Вт): 550
Рабочее напряжение (В): 24 В пост. тока
Тип защиты: IP 54
Длина кабеля (м) / (ft): 1 / 3.3
Резьба со стороны подачи: G 1/4" вн.
Länge Saugrohr (mm) / (inch): 699 / 27.5
Вес (кг) / (фунт): 9 / 19.9

Спецификация

- Поршневой насос двойного действия
- 2-ступенчатая планетарная коробка передач
- Дисплей для отображения рабочей частоты
- Отдельный винт для залива масла
- Сервомотор контролируемый электроникой
- Корпус из литого алюминия, устойчив к морской воде
- 2 выхода на стороне подачи
- 4 крепежных винта в корпусе
- Принадлежности: (вентиль ограничения давления (61660) + блок управления насосом для смазки (61 550)
- Защита по низкому напряжению 18 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается
- Защита по высокому напряжению 28 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается

Особенности

- Made in Germany
- Устойчив к вибрации и тряске
- Уплотняющие поверхности закалены и отполированы для длительного срока службы
- Число оборотов насоса регулируется легкодоступным регулятором
- Зубчатые колеса из инструментальной стали высокой твердости, внутренние зубчатые ободья из легированной стали, колеса планетарной коробки из закаленной стали
- Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и длительную работу коробки передач
- Привод и насос в масляной ванне с глазком
- Корпус и насос защищены от брызг
- Наружные части устойчивы к коррозии

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 880 x 310 x 280 / 34.5 x 12.2 x 11



Насос для смазки-24 В пост. тока

Труба 864-200-кг емкость

Номер артикула: 61 509
 Код товара: 4048358615091
 Группа скидок: D

Технические данные

Производительность (об/мин): 101
 Макс. Производительность (гр/цикл): 1,37
 Макс. производительность (см³/мин): 138,4
 Производительность (в зависимости от числа оборотов) (фунт/мин): 0-0.304
 Производительность (в зависимости от числа оборотов) (грамм/мин): 0-138
 Макс. допустимое рабочее давление (атм./ psi (фунт/кв. дюйм)): 345/5004
 Рабочий диапазон температур (°C): -40 / +65
 Рабочий диапазон температур (°F): -40 / +149
 Потребление тока максимальное (А): 25
 Мощность (Вт): 550
 Рабочее напряжение (В): 24 В пост. тока
 Тип защиты: IP 54
 Длина кабеля (м) / (ft): 1 / 3.3
 Резьба со стороны подачи: G 1/4" вн.
 Länge Saugrohr (mm) / (inch): 864 / 34
 Вес (кг) / (фунт): 9,82 / 21.7

Спецификация

- Поршневой насос двойного действия
- 2-ступенчатая планетарная коробка передач
- Дисплей для отображения рабочей частоты
- Отдельный винт для залива масла
- Сервомотор контролируемый электроникой
- Корпус из литого алюминия, устойчив к морской воде
- 2 выхода на стороне подачи
- 4 крепежных винта в корпусе
- Принадлежности: (вентиль ограничения давления (61660) + блок управления насосом для смазки (61 550)
- Защита по низкому напряжению 18 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается
- Защита по высокому напряжению 28 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается

Особенности

- Made in Germany
- Устойчив к вибрации и тряске
- Уплотняющие поверхности закалены и отполированы для длительного срока службы
- Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и длительную работу коробки передач
- Число оборотов насоса регулируется легкодоступным регулятором
- Зубчатые колеса из инструментальной стали высокой твердости, внутренние зубчатые ободья из легированной стали, колеса планетарной коробки из закаленной стали
- Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и длительную работу коробки передач
- Привод и насос в масляной ванне с глазком
- Корпус и насос защищены от брызг
- Наружные части устойчивы к коррозии

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

