

PRESSOL

***Раздаточные pistols
для масла
19915***



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



Счетчик 0-30 л/мин, не поверяемый

Сливной шланг 90°-с шатуном

Номер артикула:	19 915
Код товара:	
Группа скидок:	D

Технические данные

Соединительная резьба:	G 1/2" вн.
Номинальная ширина:	Ду 12
Принцип измерения:	овальные колеса
Типичные среды:	Масла и самосмазывающиеся среды до SAE 5 - 240
Производительность (л/мин):	0 – 30
Номинальное давление (атм):	50
Рабочее давление мин. (атм.):	0,30
Диапазон температур (°C):	-10 / +60
Точность измерения (%):	± 0,5%
Повторяемость:	± 0,3
Исполнение:	Не поверяем (NEF)
Табло:	цифровой
Высота цифр:	8
Тип батареи:	2 x LR1 1,5 V
Срок службы батареи:	Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C)

Материалы частей, контактирующих со средой

Ручка/корпус:	AlSi12, напыление катафорезом
овальные колеса:	POM
Вентиль/крышка подшипника:	Нержавеющая сталь 1.4305
Прокладки:	NBR/FKM

Спецификация

- Сливной шланг 90° (19 746)
- Каплеотсекатель, ручной
- Шатун (19 613)

Примечания

- Корпус включая измерительную камеру для электроники изготовлен из литого под давлением алюминия
- Шокозащищенная электроника
- Счетчик текущего расхода с плавающей запятой, обнуляем, деление 0,000 до 99999
- Сумматор шестизначный с плавающей запятой, деление 0,0 до 999999
- Все алюминиевые части с черно-матовым напылением методом катафореза
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта
- Корпус счетчика защищен съемной резиновой защитой
- Защитная дужка покрыта резиной для защиты как самого счетчика, и других изделий
- Обработка поверхностей всех внешних частей рассчитана на высокую устойчивость к коррозии
- Индикация текущего расхода
- Сменные батареи

Упаковка

Вес с упаковкой (кг):	4,1
Количество в упаковке:	1.0



Счетчик 0-30 л/мин, не поверяемый

Сливная трубка 30° - с шатуном

Номер артикула:	19 915 950
Код товара:	
Группа скидок:	D

Технические данные

Соединительная резьба:	G 1/2" вн.
Номинальная ширина:	Ду 12
Принцип измерения:	овальные колеса
Типичные среды:	Масла и самосмазывающиеся среды до SAE 5 - 240
Производительность (л/мин):	0 – 30
Номинальное давление (атм):	50
Рабочее давление мин. (атм.):	0,30
Диапазон температур (°C):	-10 / +60
Точность измерения (%):	± 0,5%
Повторяемость:	± 0,3
Исполнение:	Не поверяем (NEF)
Табло:	цифровой
Высота цифр:	8
Тип батареи:	2 x LR1 1,5 V
Срок службы батареи:	Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C)

Материалы частей, контактирующих со средой

Ручка/корпус:	AlSi12, напыление катафорезом
овальные колеса:	POM
Вентиль/крышка подшипника:	Нержавеющая сталь 1.4305
Прокладки:	NBR/FKM

Спецификация

- Каплеотсекатель, автоматический
- Изогнутая сливная трубка (19741)
- Шатун (19 613)

Особенности

- Корпус включая измерительную камеру для электроники изготовлен из литого под давлением алюминия
- Шокозащищенная электроника
- Счетчик текущего расхода с плавающей запятой, обнуляем, деление 0,000 до 99999
- Сумматор шестизначный с плавающей запятой, деление 0,0 до 999999
- Все алюминиевые части с черно-матовым напылением методом катафореза
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта
- Корпус счетчика защищен съемной резиновой защитой
- Защитная дужка покрыта резиной для защиты как самого счетчика, и других изделий
- Обработка поверхностей всех внешних частей рассчитана на высокую устойчивость к коррозии
- Индикация текущего расхода
- Сменные батареи

Упаковка

Вес с упаковкой (кг):	4,1
Количество в упаковке:	1.0



Счетчик 0-30 л/мин, не поверяемый

Сливной шланг прямой - с шатуном

Номер артикула: 19 915 951
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Соединительная резьба: G 1/2" вн.
Номинальная ширина: Ду 12
Принцип измерения: овальные колеса
Типичные среды: Масла и самосмазывающиеся среды до SAE 5 - 240
Производительность (л/мин): 0 – 30
Номинальное давление (атм): 50
Рабочее давление мин. (атм.): 0,30
Диапазон температур (°C): -10 / +60
Точность измерения (%): ± 0,5%
Повторяемость: ± 0,3
Исполнение: Не поверяем (NEF)
Табло: цифровой
Высота цифр: 8
Тип батареи: 2 x LR1 1,5 V
Срок службы батареи: Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C)

Материалы частей, контактирующих со средой

Ручка/корпус: AlSi12, напыление катафорезом
Овальные колеса: POM
Вентиль/крышка подшипника: Нержавеющая сталь 1.4305
Прокладки: NBR/FKM

Спецификация

- Сливной шланг (19 745)
- Каплеотсекатель, автоматический
- Шатун (19 613)

Особенности

- Корпус включая измерительную камеру для электроники изготовлен из литого под давлением алюминия
- Шокозащищенная электроника
- Счетчик текущего расхода с плавающей запятой, обнуляем, деление 0,000 до 99999
- Сумматор шестизначный с плавающей запятой, деление 0,0 до 999999
- Все алюминиевые части с черно-матовым напылением методом катафореза
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта
- Корпус счетчика защищен съемной резиновой защитой
- Защитная дужка покрыта резиной для защиты как самого счетчика, и других изделий
- Обработка поверхностей всех внешних частей рассчитана на высокую устойчивость к коррозии
- Индикация текущего расхода
- Сменные батареи

Упаковка

Вес с упаковкой (кг): 4,1
Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

