

Смазочный шприц

PNEUMAxX



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



**PNEUMAxx, смазочный шприц,
с принадлежностями, М 10 x 1**

Номер артикула: 12 826
Код товара: 4103810128264
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба шприца со стороны подачи через переходник: М 10 x 1
Переходник для заполнения и стравливания воздуха: М 10 x 1
Объем заполнения (см³): 500 мл
Возможности заполнения: 400-гр-туба со смазкой DIN 1284, прибор для заполнения смазкой или 400-гр.-вкручиваемая туба (длина вкл. резьбу 250 мм - Ø 53 мм), с адаптером заказываемом отдельно подzu bestellen (12 091)

Подача смазки в головку шприца: с помощью сжатого воздуха
Давление подачи (подача в головку шприца) (атм): 4
Создание давления: с помощью ручного насоса
Стравливание давления: с помощью сливного вентиля
Диаметр поршня насоса для смазки (мм): 8 мм
Привод поршня подачи смазки: с помощью рычага
Объем подачи / ход (см³): 1,2
Давление подачи (атм): dos 400
Пиковое давление (система): 850 атм
Пиковое давление (головка шприца для смазки): 1200 атм
Толщина стенки корпуса шприца (мм): 1,5
Лакировка корпуса шприца: серый матовый, RAL 7040
Цвет рукоятка и насос: синий Pantone 294 C
Вес (кг): 1,64

Спецификация

- с 1 смазочным шлангом, М 10 x 1, 11 x 300 мм
- с одной изогнутой трубкой, М 10 x 1, 150 мм (12 635)
- с 2-мя прецизионными насадками, 4 лепестка, М 10 x 1
- Упаковка со штрих-кодом

Примечания

- Pour l'utilisation de graisses jusqu'au grade NGLI 3, température de graisse jusqu'à -10 ° C
- перекачивает все высокопроизводительные смазочные вещества в промышленном секторе и густейшие био-смазки до NLGI 3, температура смазки до -10 ° C
- pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck
- обычная подача посредством пружины заменяется пневматической подачей, возможность сбоя сведенена к минимуму, смазка под манжету не попадает
- с помощью вентиля стравливания давления шприц можно хранить не под давлением

- точная подгонка поршня к цилиндру (отсутствие ложного смазывания)
- Производительность не меняется после 5000 циклов
- отдельный переходник для заполнения и сбрасывания воздуха на головке шприца
- Головка шприца из литого цинка Z 410
- удобная рукоятка
- Непроскальзываемая рукоятка на рычаге шприца
- малое усилие при смазвании благодаря хорошо рассчитанному рычагу
- Патенты Nr.: Europa EP 0 883 773 B1, USA 6,068,164, Kanada 2 245 787

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	530 x 170 x 75
Вес с упаковкой (кг):	1,93
Количество в упаковке:	1.0



PNEUMAxx, смазочный шприц,

с принадлежностями, G 1/8"

Номер артикула: 12 826 125
Код товара: 4103810429057
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба шприца со стороны подачи через переходник: G 1/8"
 Переходник для заполнения: M 10 x 1
 Объем заполнения (см³): 500
 Возможности заполнения: 400-гр.-туба со смазкой, DIN 1284, прибор для заполнения смазкой или 400-гр.-вкручиваемая туба (длина вкл. резьбу 250 мм - Ø 53 мм), с адаптером заказываемом отдельно подzu bestellen (12 091)
 Подача смазки в головку шприца: с помощью сжатого воздуха
 Давление подачи (подача в головку шприца) (атм): 4
 Создание давления: с помощью ручного насоса
 Стравливание давления: с помощью сливного вентиля
 Диаметр поршня насоса для смазки (mm): 8
 Привод поршня подачи смазки: с помощью рычага
 Объем подачи / ход (см³): 1,2
 Давление подачи до (атм): 400
 Пиковое давление (система) (атм): 850
 Пиковое давление (головка шприца для смазки) (атм): 1200
 Толщина стенки корпуса шприца (mm): 1
 Лакировка корпуса шприца: серый матовый, RAL 7040
 Цвет рукоятка и насос: синий, Pantone 294 C

Спецификация

- Ниппель для заполнения (FN), M 10 x 1 нар. (12 670)
- Смазочный шланг, G 1/8" нар., 11 x 300 мм (12 755)
- Трубка, изогнута, G 1/8", 150 мм (12 735)
- 2 прецизионных насадки, 4 лепестка, G 1/8" вн. (12 743)
- Пустая туба, 400 гр (12 519)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- перекачивает все высокопроизводительные смазочные вещества в промышленном секторе и густейшие био-смазки до NLGI 3, температура смазки до -10 °C
- pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck
- обычная подача посредством пружины заменяется пневматической подачей, возможность сбоев сведенена к минимуму, смазка под манжету не попадает
- с помощью вентиля стравливания давления шприц можно хранить не под давлением
- точная подгонка поршня к цилиндру (отсутствие ложного смазывания)
- Производительность не меняется после 40.000 циклов
- Головка шприца из литого цинка Z 410
- удобная рукоятка
- Непроскальзываемая рукоятка на рычаге шприца
- малое усилие при смазывании благодаря хорошо рассчитанному рычагу
- Патенты Nr.: Europa EP 0 883 773 B1, USA 6,068,164, Kanada 2 245 787

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 530 x 170 x 75

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

