

***Пневматические насосы 1:1
для масла***



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



Пневматический насос 1:1
длина заборной трубки 860, для 200/220 л бочек

Номер артикула: 19 135
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина заборной трубки: 860
Передаточное число: 1:1
Максимальный диаметр (мм): 130
Максимальное давление воздуха (атм.): 10
Минимальное давление воздуха (атм.): 2
Рекомендованное давление воздуха (атм.): 8
Объем двигателя см³: 220
Объем насоса см³: 220
Число ходов при 8 атм. свободном протекании (мин.): 240
Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): 66
Давление насоса при давлении сжатого воздуха 8 атм. (атм.): 8
Расход воздуха при давлении сжатого воздуха 8 атм. (л/мин): 450
Длина магистрали подачи: рассчитывается в зависимости от системы
Максимальная высота всасывания: 6 м, G 1" заборная трубка
Подключение сжатого воздуха: G 1/4" вн./нар
Резьба со стороны забора масла: G 1" вн.
Резьба со стороны подачи масла: G 3/4" нар
Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
Громкость на холостом ходу по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A): 78
Громкость с нагрузкой по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A): 77
Вязкость среды перекачки: Масло до ISO VG 15 SAE 5
Классическая среда перекачки: Дизтопливо и масло
Продолжительность опустошения 1 бочки: 200 л дизеля за 3 минуты
Лакировка: синий Pantone 294 C
Длина двигателя (мм): 375
Вес мотора: 4,300

Спецификация

- Пневматический насос для масла и дизельного топлива 1:1
- Не поверяем

- для емкостей 200/220-л
- Заборная трубка G 1" нар.
- Этот насос в общем применяется для перекачки жидких, самосмазывающих сред, таких как дизтопливо, газойль, моторного масла из оригинальных бочек или резервуаров
- благодаря высокой производительности может применяться как насос для заправки

Примечания

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором 20 218 950

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	1310 x 190 x 195
Вес (кг):	6,850
Количество в упаковке:	1.0



Пневматический насос 1:1
длина заборной трубки 1200, для резервуаров

Номер артикула: 19 165
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина заборной трубки: 1200
 Передаточное число: 1:1
 Максимальный диаметр (мм): 130
 Максимальное давление воздуха (атм.): 10
 Минимальное давление воздуха (атм.): 2
 Рекомендованное давление воздуха (атм.): 8
 Объем двигателя см³: 220
 Объем насоса см³: 220
 Число ходов при 8 атм. свободном протекании (мин.): 240
 Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): 66
 Давление насоса при давлении сжатого воздуха 8 атм. (атм.): 8
 Расход воздуха при давлении сжатого воздуха 8 атм. (л/мин): 450
 Длина магистрали подачи: рассчитывается в зависимости от системы
 Максимальная высота всасывания: 6 м, G 1" заборная трубка
 Подключение сжатого воздуха: G 1/4" вн./нар
 Резьба со стороны забора масла: G 1" вн.
 Резьба со стороны подачи масла: G 3/4" нар
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Громкость на холостом ходу по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A): 78
 Громкость с нагрузкой по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A): 77
 Вязкость среды перекачки: Масло до ISO VG 15 SAE 5
 Классическая среда перекачки: Дизтопливо и масло
 Продолжительность опустошения 1 бочки: 200 л дизеля за 3 минуты
 Лакировка: синий Pantone 294 C
 Длина двигателя (мм): 375
 Вес мотора: 4,300

Спецификация

- Пневматический насос для масла и дизельного топлива 1:1
- Не поверяем

- для монтажа на резервуаре
- Заборная трубка G 1" нар.
- Этот насос в общем применяется для перекачки жидких, самосмазывающих сред, таких как дизтопливо, газойль, моторного масла из оригинальных бочек или резервуаров
- благодаря высокой производительности может применяться как насос для заправки

Примечания

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубликатором 20 218 950

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	1635 x 190 x 195
Вес (кг):	7,610
Количество в упаковке:	1.0



Пневматический насос 1:1 для монтажа на стене

Номер артикула: 19 185
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Передаточное число: 1:1
 Максимальный диаметр (мм): 130
 Максимальное давление воздуха (атм.): 10
 Минимальное давление воздуха (атм.): 2
 Рекомендованное давление воздуха (атм.): 8
 Объем двигателя см³: 220
 Объем насоса см³: 220
 Число ходов при 8 атм. свободном протекании (мин.): 240
 Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): 66
 Давление насоса при давлении сжатого воздуха 8 атм. (атм.): 8
 Расход воздуха при давлении сжатого воздуха 8 атм. (л/мин): 450
 Длина магистрали подачи: рассчитывается в зависимости от системы
 Максимальная высота всасывания: 6 м, G 1" заборная трубка
 Подключение сжатого воздуха: G 1/4" вн./нар
 Резьба со стороны забора масла: G 3/4" нар
 Резьба со стороны подачи масла: G 3/4" нар
 Громкость на холостом ходу по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A): 78
 Громкость с нагрузкой по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A): 77
 Вязкость среды перекачки: Масло до ISO VG 15 SAE 5
 Классическая среда перекачки: Дизтопливо и масло
 Продолжительность опустошения 1 бочки: 200 л дизеля за 3 минуты
 Лакировка: синий Pantone 294 C
 Длина двигателя (мм): 375
 Вес мотора: 4,300

Спецификация

- Пневматический насос для масла и дизельного топлива 1:1
- Не поверяем
- Настенный кронштейн (19 521)
- Заборный шланг (19 512)

- Необходимая принадлежность:
- Заборная трубка (19 522), (19 523), (19 523 001)
- для монтажа на стене
- Этот насос в общем применяется для перекачки жидких, самосмазывающих сред, таких как дизтопливо, газойль, моторного масла из оригинальных бочек или резервуаров
- благодаря высокой производительности может применяться как насос для заправки

Примечания

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубликатором 20 218 950

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	400 x 360 x 150
Вес (кг):	6,010
Количество в упаковке:	1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

